

Светильник светодиодный TL-PROM SM FL-RUS 45 750 K40

11 880P

Артикул: УТ000028954

Мощность, Вт: 43.6

Световой поток, Лм 6511

Световая эффективность, Лм/Вт: 165.9

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D40 концентрированная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Мощность, Вт: | 43.6 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 7100 |
| Световой поток, ЛМ | 6511 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 165.9 |
| Количество светодиодов, шт. | 80 |
| Кривая силы света (КСС): | D40 концентрированная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

Электрические характеристики

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (угол наклона -39°+141°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 232x150x76 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 232x191x200 |
| Масса нетто, кг: | 2.7 |
| Светильников в коробке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг: | 2.9 |