

## Светильник светодиодный TL-OFFICE-RUS 15 L600 850 PRS

9 950P


Артикул: УТ000028255  
 Мощность, Вт: 16  
 Световой поток, Лм 1875  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 117.2  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|   |                  |
|---|------------------|
| Мощность, Вт:                           | 16               |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 2206             |
| Световой поток, Лм                      | 1875             |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 117.2            |
| Количество светодиодов, шт:             | 42               |
| Кривая силы света (КСС):                | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К:                | 5000             |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80               |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000           |



### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5   |
| Диммирование:   | Нет   |
| Напряжение питания, В:                                | 198В-253В AC  |
| Частота, Гц:  | 47 ~ 63 Гц  |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.97   |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 5%  |
| Гальваническая изоляция:                              | Да  |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC   |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1   |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Материал корпуса:                | Металл                       |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол                   |
| Защитная оптическая часть:       | Нет                          |
| Способ крепления светильника:    | Встраиваемый / Универсальный |
| Степень защиты светильника, IP : | 40                           |
| Температура эксплуатации, °С:    | от 0° до +40°                |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4                         |
| Гарантия, мес:                   | 60                           |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 595x195x44  |
| Масса нетто, кг:                | 1.4         |
| Светильников в коробе, шт:      | 4           |
| Объем коробки, м3:              | 0.024       |
| Масса брутто, кг:               | 6           |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:     | 1230x215x90 |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

