


## Светильник светодиодный TL-Office RUS 40 GR 1188x190 OPL 850

6 180P

Артикул: УТ000015328  
 Мощность, Вт: 39.1  
 Световой поток, Лм 4199  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 107.4  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|   |                     |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 39.1                |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 6000                |
| Световой поток, Лм                      | 4199                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 107.4               |
| Количество светодиодов, шт:             | 108                 |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |

#### Электрические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5   |
| Диммирование:   | Нет   |
| Напряжение питания, В:                                | 198В-242В AC  |
| Частота, Гц:  | 47 ~ 63 Гц  |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.96   |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%  |
| Гальваническая изоляция:                              | Да  |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC   |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1   |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Материал корпуса:                | Металл                       |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол                   |
| Способ крепления светильника:    | Встраиваемый / Универсальный |
| Степень защиты светильника, IP : | 20                           |
| Температура эксплуатации, °С:    | от -25° до +40°              |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4                         |
| Гарантия, мес:                   | 60                           |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1188x190x40 |
| Масса нетто, кг:                | 2.55        |
| Светильников в коробке, шт:     | 2           |
| Объем коробки, м3:              | 0.024       |
| Масса брутто, кг:               | 5.6         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:     | 1230x215x90 |

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

