

## Светильник светодиодный TL-PROM APS-RUS 35 750 K50 IE

12 800Р



Артикул: **УТ000028553**  
 Мощность, Вт: 34.8  
 Световой поток, Лм 5087  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 146.2  
 Индекс цветопередачи CRI: 70  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): D50 концентрированная  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Мощность, Вт:                           | 34.8                  |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5715                  |
| Световой поток, Лм                      | 5087                  |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 146.2                 |
| Количество светодиодов, шт:             | 64                    |
| Кривая силы света (КСС):                | D50 концентрированная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                  |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 70                    |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000                |



### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                  |
| Диммирование:                                         | Нет                  |
| Напряжение питания, В:                                | 176-264В AC          |
| Частота, Гц:                                          | 47 ~ 63 Гц           |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0.95               |
| Грозозащита:                                          | Нет                  |
| Термозащита:                                          | Нет                  |
| Защита от 380, В:                                     | Да                   |
| Защита от холостого хода:                             | Есть                 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N)           |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%                 |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                   |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC          |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                    |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Литейные алюминиевые сплавы         |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат             |
| Защитная оптическая часть:        | Нет                                 |
| Способ крепления светильника:     | Поворотная скоба (вращение на 360°) |
| Степень защиты светильника, IP:   | 66/67                               |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                                |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                                |
| Температура эксплуатации, °С:     | от -40° до +45°                     |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                                |
| Гарантия, мес:                    | 60                                  |

#### Массогабаритные характеристики

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 266x201x111   |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 286x201x212,5 |
| Масса нетто, кг:                             | 2.8           |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1             |
| Объем коробки, м3:                           | 0.011         |
| Масса брутто, кг:                            | 3.1           |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:                  | 300x300x120   |