

## Светильник светодиодный TL-PROM APS-RUS 45 750 K40 IE

13 900Р

Артикул: УТ000028557

всегда, дизайн: 43.4

Световой поток, Лм 6551


Световая эффективность, Лм/Вт: 150.9

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 5000

Кривая света (КСС): D40 концентрированная

босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	43.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7144
Световой поток, Лм	6551
Световая эффективность, Лм/Вт:	150.9
Количество светодиодов, шт:	80
Кривая света (КСС):	D40 концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Кэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN)
Кэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 360°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	266x201x111
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	286x201x212,5
Масса нетто, кг:	2.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,011
Масса брутто, кг:	3.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	300x300x120