# Светильник светодиодный TL-PROM APS-RUS 95 750 K40

16 600₽

**Артикул:** УТ000028569
**Мощность, Вт:** 97.2
**Световой поток, Лм** 12402
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 127.6
**Индекс цветопередачи CRI:** 70
**Цветовая температура, К:** 5000
**Кривая силы света (КСС):** D40 концентрированная
**Гарантия, мес:** 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт: | 97.2 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 13524 |
| Световой поток, Лм | 12402 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 127.6 |
| Количество светодиодов, шт: | 80 |
| Кривая силы света (КСС): | D40 концентрированная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

### Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264 В АС |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.97 |
| Грозозащита: | Да |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ АС: | > 1,5 кВ АС |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

### Эксплуатационные характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (вращение на 360°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

### Массогабаритные характеристики

| | |
|---|---|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 266x201x111 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 286x201x212,5 |
| Масса нетто, кг: | 2.8 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.011 |
| Масса брутто, кг: | 3.1 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 300x300x120 |

## СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 / 1