

Светильник светодиодный TL-PROM APS-RUS 210 750 K40

32 380P


Артикул: УТ000028588
 Мощность, Вт: 203.9
 Световой поток, Лм 29326
 Световая эффективность, Лм/Вт: 143.8
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D40 концентрированная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	203.9
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	31980
Световой поток, Лм	29326
Световая эффективность, Лм/Вт:	143.8
Количество светодиодов, шт:	240
Кривая силы света (КСС):	D40 концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат


Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	176-305 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x266x121,5
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	605x266x138,5
Масса нетто, кг:	7.6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.045
Масса брутто, кг:	8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	710x350x180