

Светильник светодиодный TL-PROM-RUS E27/40 45 840

6 730P


Артикул: УТ000021814
 всегда, дизайн: 44.3
 Световой поток, Лм 6570
 Световая эффективность, Лм/Вт: 148.3
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая света (КСС): Специальная полуширокая
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	44.3
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6570
Световой поток, Лм	6570
Световая эффективность, Лм/Вт:	148.3
Количество светодиодов, шт:	120
Кривая света (КСС):	Специальная полуширокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



ИЕС СМІ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




мок

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.4
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176В-264В АС
Микро, эмоция:	50° - 60°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	~ 0,97
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1,5 кВ переменного тока
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ АС
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	-
Защитная оптическая часть	мальчишка
Способ крепления светильника:	Цоколь E27, E40
Степень защиты светильника, IP:	20
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	86x86x233,5
Масса нетто, кг:	0,6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,003
Масса брутто, кг:	1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	100x100x250