

Светильник светодиодный АТАМАН-STREET-RUS 95-1 830 W DIM

17 930Р


Артикул: УТ000020783
 всегда, дизайн: 95.6
 Световой поток, Лм 11729
 Световая эффективность, Лм/Вт: 122.7
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 3000
 Кривая света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	95.6
Световой поток светодиодного модуля, Лм	12819
Световой поток, Лм	11729
Световая эффективность, Лм/Вт:	122.7
Количество светодиодов, шт.	150
Кривая света (КСС):	W (145°x60°) широкая боковая
Цветовая температура, К:	3000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч.	100000



Электрические характеристики

Время включения светильника, с.	1.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	176В-264В AC
Микро, эмоция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть, управление происходит автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

СКАЧАТЬ



ИЕС СМИ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø52мм регулируемый 0°/45°
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Масштабные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм.	327x186x88
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм.	389x186x88
Масса нетто, кг:	2.4
Светильников в коробке, шт.	1
Объем коробки, м3:	0,009
Масса брутто, кг:	2.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	470x190x100