

Светильник светодиодный ATAMAN-STREET-RUS 100-1 830 W DIM

17 130P


Артикул: УТ000020787
 Мощность, Вт: 102.6
 Световой поток, Лм 12511
 Световая эффективность, Лм/Вт: 123.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 3000
 Кривая силы света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|------------------------------|
| Мощность, Вт: | 102.6 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 13673 |
| Световой поток, Лм | 12511 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 123.2 |
| Количество светодиодов, шт. | 160 |
| Кривая силы света (КСС): | W (145°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К: | 3000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



Электрические характеристики

| | |
|---|---------------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Да |
| Напряжение питания, В: | 176В-264В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Грозозащита: | Да |
| Термозащита: | есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холодного хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн консоль Ø52mm регулируемый 0° / 45° |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +50° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 327x186x88 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 389x186x88 |
| Масса нетто, кг: | 2.4 |
| Светильников в коробке, шт. | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.009 |
| Масса брутто, кг: | 2.6 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 470x190x100 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

