

Светильник светодиодный TL-STREET RUS 90 740 DIM D

21 780Р




Артикул: **УТ000013682**
 всегда, дизайн: 85.4
 Световой поток, Лм 13062
 Световая эффективность, Лм/Вт: 153
 Индекс цветопередачи CRI: 70
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	85.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	15014
Световой поток, Лм	13062
Световая эффективность, Лм/Вт:	153
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	100000



Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

СКАЧАТЬ



ИЕС СМI



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



мок

Dwg acco

Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø35мм - Ø66мм регулируемый +45°/-90°
Степень защиты светильника, IP:	65/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	462x180x102
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	641x180x109
Масса нетто, кг:	4.7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,014
Масса брутто, кг:	5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	680x190x110