

Светильник светодиодный TL-STREET PLUS RUS 35 750 W

11 100Р

Артикул: УТ000014311

Мощность, Вт: 35

Световой поток, Лм 5313

Световая эффективность, Лм/Вт: 153.3

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая




Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|------------------------------|
| Мощность, Вт: | 35 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 6139 |
| Световой поток, Лм | 5313 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 153.3 |
| Количество светодиодов, шт: | 96 |
| Кривая силы света (КСС): | W (145°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



Электрические характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Консоль Ø30mm - Ø52mm |
| Степень защиты светильника, IP : | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 344x173x93 |
| Масса нетто, кг: | 2.3 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.01 |
| Масса брутто, кг: | 2.66 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 500x190x100 |