

Светильник светодиодный TL-TRADE LINE RUS 17 S L417 IP65 5K

5 750P



Артикул: УТ000015489
 всегда, дизайн: 15 6
 Световой поток, Лм 2189
 Световая эффективность, Лм/Вт: 140.3
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	15 6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2406
Световой поток, Лм	2189
Световая эффективность, Лм/Вт:	140.3
Количество светодиодов, шт:	60
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ

Декларация о соответствии ЕАС

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

МОК



БИМ

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В AC
Микро, эмоция:	50 - 60°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	0,95 при содержании более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Артефакт
Степень защиты светильника, IP:	65
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	417х63х56
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	417х63х112
Масса нетто, кг:	0,8
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,005
Масса брутто, кг:	1,8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	500х137х66