

Светильник светодиодный TL-TRADE LINE RUS 45 O L1150 IP65 4K

12 750P

Артикул: УТ000015499

Мощность, Вт: 44.4

Световой поток, Лм 4888

Световая эффективность, Лм/Вт: 110.1

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	44.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7083
Световой поток, Лм	4888
Световая эффективность, Лм/Вт:	110.1
Количество светодиодов, шт:	180
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Поликарбонат
Способ крепления светильника:	Кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	65
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1150х63х56
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1150х63х112
Масса нетто, кг:	1.8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.008
Масса брутто, кг:	2.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1290х90х73

СКАЧАТЬ

Декларация о соответствии EAC

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

