

## Светильник светодиодный TL-TRADE LINE RUS 45 P L1517 IP65 5K

15 200P

Артикул: УТ000015500

всегда, дизайн: 45.3

Световой поток, Лм 5845

Световая эффективность, Лм/Вт: 129

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая



босс, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

|   |                  |
|---|------------------|
| всегда, дизайн:                         | 45.3             |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 7306             |
| Световой поток, Лм                      | 5845             |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 129              |
| Количество светодиодов, шт:             | 240              |
| Кривая света (КСС):                     | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К:                | 5000             |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80               |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000           |



## СКАЧАТЬ

Декларация о соответствии EAC

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

мск



БИМ-

### Электрические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5   |
| Диммирование:   | мальчишка   |
| Напряжение питания, В:                                | 198В-253В AC  |
| Микро, эмоция:  | 47 ~ 63°  |
| Коэффициент производительности ИП, cosφ:              | ≥0,95   |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                      |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%  |
| Гальваническая изоляция:                              | Да  |
| Пробивное напряжение, кВ переменного тока:            | > 1,5 кВ AC   |
| Сопровождение выполнению, МОм:                        | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1   |

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Материал корпуса:               | Алюминий        |
| Материал рассеивателя:          | Полистирол      |
| Способ крепления светильника:   | Артефакт        |
| Степень защиты светильника, IP: | 65              |
| Температура эксплуатации, °С:   | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения:  | УХЛ4            |
| босс, мес:                      | 60              |

### Массогабаритные характеристики

|   |             |
|---|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:               | 1517х63х56  |
| Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм: | 1517х63х112 |
| Масса нетто, кг:                              | 2.2         |
| Светильников в коробке, шт:                   | 2           |
| Объем коробки, м3:                            | 0,022       |
| Масса брутто, кг:                             | 5.3         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм:                   | 1610х155х90 |