

Светильник светодиодный TL-TRADE LINE RUS 55 P L1517 IP65 5K

14 880P



Артикул: УТ000015507
 всегда, дизайн: 52.5
 Световой поток, Лм 6700
 Световая эффективность, Лм/Вт: 127.6
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	52.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	8375
Световой поток, Лм	6700
Световая эффективность, Лм/Вт:	127.6
Количество светодиодов, шт:	240
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ

Декларация о соответствии EAC

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

мск



БИМ

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198-253В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Артефакт
Степень защиты светильника, IP:	65
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ14
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1517х63х56
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	1517х63х112
Масса нетто, кг:	2.2
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,022
Масса брутто, кг:	5.3
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1610х155х90