

Светильник светодиодный TL-OFFICE LINE S-RUS 40 L1000 840 OPL EM

13 100P


Артикул: Y1000028177
 Мощность, Вт: 42.9
 Световой поток, Лм: 5549
 Световая эффективность, Лм/Вт: 129.3
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 42.9 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 6936 |
| Световой поток, Лм | 5549 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 129.3 |
| Количество светодиодов, шт. | 160 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 198-253В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.97 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1.5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Подвесной |
| Степень защиты светильника, IP: | 40 |
| Температура эксплуатации, °C: | от 0° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1041х60х89 |
| Масса нетто, кг: | 2.2 |
| Светильников в коробке, шт: | 2 |
| Объем коробки, м3: | 0.028 |
| Масса брутто, кг: | 4.7 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 1150х191х126 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

