

## Светильник светодиодный TL-OFFICE PANEL-RUS 30 840 OPL EM

18 400P


Артикул: УТ000027921  
Мощность, Вт: 31.8  
Световой поток, Лм 4370  
Световая эффективность, Лм/Вт: 137.4  
Индекс цветопередачи CRI: 80  
Цветовая температура, К: 4000  
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	31.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5775
Световой поток, Лм	4370
Световая эффективность, Лм/Вт:	137.4
Количество светодиодов, шт.	216
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч.	100000



### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-242В AC
Частота, Гц	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x37
Масса нетто, кг:	3
Светильников в коробке, шт.	2
Объем коробки, м3:	0.037
Масса брутто, кг:	6.3
Габариты коробки ДхШхВ, мм	630x610x95

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

