

Светильник светодиодный TL-OFFICE PANEL-RUS 45 850 OPL EM

20 400P

Артикул: УТ000027926

всегда, дизайн: 43.1

Световой поток, Лм 5711

Световая эффективность, Лм/Вт: 132,5

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная


босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	43.1
Световой поток светодиодного модуля, Лм	7547
Световой поток, Лм	5711
Световая эффективность, Лм/Вт:	132,5
Количество светодиодов, шт:	216
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	малышка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход: выход > 200 МОм, вход: земля > 200 МОм, выход: земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	малышка
Способ крепления светильника:	Встроенный
Степень защиты светильника, IP:	20
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x37
Масса нетто, кг:	3
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	6.3
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

