

## Офисный светильник TL-Office LINE 40 840 OPL R

Артикул: УТ000017669

Мощность, Вт: 42.9

Световой поток, Лм 5235

Световая эффективность, Лм/Вт: 122

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	42.9
Световой поток светодиодного модуля, Лм	6627
Световой поток, Лм	5235
Световая эффективность, Лм/Вт:	122
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000



## СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 ... 253 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1005х60х81
Масса нетто, кг:	2.45
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	2.8