

## Офисный светильник TL-OFFICE LINE 60 L1500 840 OPL R

Артикул: УТ000022110

Мощность, Вт: 64.4

Световой поток, Лм 7654

Световая эффективность, Лм/Вт: 118.9

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 64.4                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 9941                |
| Световой поток, Лм                      | 7654                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 118.9               |
| Количество светодиодов, шт:             | 240                 |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 4000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |



### СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Нет                                                               |
| Напряжение питания, В:                                | 198 ... 253 В AC                                                  |
| Частота, Гц:                                          | 47 ~ 63 Гц                                                        |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.97                                                             |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%                                                              |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Материал корпуса:                | Алюминий        |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол      |
| Защитная оптическая часть        | Нет             |
| Способ крепления светильника:    | Монтажные скобы |
| Степень защиты светильника, IP : | 40              |
| Температура эксплуатации, °C:    | от 0° до +40°   |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4            |
| Гарантия, мес:                   | 60              |

#### Массагабаритные характеристики

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1525x88x97,5 |
| Масса нетто, кг:                | 2.88         |
| Светильников в коробке, шт:     | 1            |
| Объем коробки, м3:              | 0.01         |
| Масса брутто, кг:               | 3.2          |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм      | 1540x70x90   |