

Светильник светодиодный TL-ROUND H 33 830 PRS

4 080P


Артикул: УТ000013414
 Мощность, Вт: 33.1
 Световой поток, Лм 4542
 Световая эффективность, Лм/Вт: 137.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 3000
 Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|------------------|
| Мощность, Вт: | 33.1 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5677 |
| Световой поток, Лм | 4542 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 137.2 |
| Количество светодиодов, шт. | 186 |
| Кривая силы света (КСС): | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К: | 3000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| IES файл | Декларация о соответствии EAC | Паспорт светильника | Сертификат соответствия |
| Сертификат | Dwg файл | ВИМ-модель | |

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 198В-242В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.96 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопrotивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 2 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Фиксированный пружинный зажим |
| Степень защиты светильника, IP : | 20 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -20° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 230x230x58 |
| Масса нетто, кг: | 0.82 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.01 |
| Масса брутто, кг: | 1.1 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 350x330x85 |