

Светильник светодиодный TL-ROUND H 11 850 OPL IP65

5 438P

Артикул: Y1000027991
 Мощность, Вт: 11.4
 Световой поток, Лм: 1598
 Световая эффективность, Лм/Вт: 140.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	11.4
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2134
Световой поток, Лм	1598
Световая эффективность, Лм/Вт:	140.2
Количество светодиодов, шт.	126
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.4
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176В-264В AC/250В-370В DC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	> 0,97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	< 1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм,
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Фиксированный пружинный зажим
Степень защиты светильника, IP:	65
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	230x230x32
Масса нетто, кг:	0.87
Светильников в коробке, шт.	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	1.15
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	350x330x85

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

