

Светильник светодиодный АТАМАН-НВ 2 GRID 200 750 D120 EM ET

Артикул: УТ000028749
 всегда, дизайн: 203.2
 Световой поток, Лм 34759
 Световая эффективность, Лм/Вт: 171.1
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60




Скоро здесь появится изображение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	203.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	37782
Световой поток, Лм	34759
Световая эффективность, Лм/Вт:	171.1
Количество светодиодов, шт.	320
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч.	100000



СКАЧАТЬ



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Микро, зноция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозазащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнено, МОм:	I/PO/P I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	296x283x215
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	296x283x279
Масса нетто, кг:	4.05
Светильников в коробе, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,023
Масса брутто, кг:	4.35
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	300x300x250

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

