

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 20 Д600 950 ОПЛ БАП

3 990P


Артикул: У1000029877
 Мощность, Вт: 19.7
 Световой поток, Лм: 2479
 Световая эффективность, Лм/Вт: 125.8
 Индекс цветопередачи CRI: 92
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	19.7
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3307
Световой поток, Лм	2479
Световая эффективность, Лм/Вт:	125.8
Количество светодиодов, шт.	63
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-264В AC
Частота, Гц:	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	Нет
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<5
Гальваническая изоляция:	Нет
Сопротивление изоляции, МОм:	Нет
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x44
Масса нетто, кг:	1.6
Светильников в коробке, шт:	4
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	6.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

