

Светильник светодиодный TL-LINE M 40 950 OPL EM

Артикул: УТ000029446

Мощность, Вт: 37.1

Световой поток, Лм 4129

Световая эффективность, Лм/Вт: 111.3

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	37.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5363
Световой поток, Лм	4129
Световая эффективность, Лм/Вт:	111.3
Количество светодиодов, шт:	180
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-242В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.96
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Винт кольцо
Степень защиты светильника, IP:	20
Температура эксплуатации, °С:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1103х63х47
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1103х63х62
Масса нетто, кг:	1.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.008
Масса брутто, кг:	2.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1290х90х73