

## Офисный светильник TL-OFFICE 20 L600 950 OPL IP54 EM

Артикул: **УТ000019169**

Мощность, Вт: 23.6

Световой поток, Лм 2453

Световая эффективность, Лм/Вт: 103.9

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная




Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 23.6                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 3066                |
| Световой поток, Лм                      | 2453                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 103.9               |
| Количество светодиодов, шт:             | 63                  |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 92                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |



### СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл



Технические характеристики БАП

Инструкции

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                                     |
| Диммирование:                                         | Нет                                     |
| Напряжение питания, В:                                | 176 - 264 В AC                          |
| Частота, Гц:                                          | 50 - 60 Гц                              |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | 0.98 при нагрузке более 50 %            |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ линия-линия, 2 кВ линия-заземление |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                      |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                      |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                             |
| Сопrotивление изоляции, МОм:                          | > 200 МОм                               |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                       |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Материал корпуса:                | Металл         |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол     |
| Способ крепления светильника:    | Встраиваемый   |
| Степень защиты светильника, IP : | 54             |
| Температура эксплуатации, °C:    | от +5° до +40° |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4           |
| Гарантия, мес:                   | 60             |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 600x200x40 |
| Масса нетто, кг:                | 1.4        |
| Светильников в коробке, шт:     | 2          |
| Объем коробки, м3:              | 0.012      |
| Масса брутто, кг:               | 3          |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм      | 630x215x90 |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

