


## Светильник светодиодный TL-OFFICE LINE 40 L1000 840 OPL SUS EM

11 380P

Артикул: УТ000028148  
 всегда, дизайн: 42.9  
 Световой поток, Лм 6166  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 143.7  
 Индекс цветопередачи CRI: 80  
 Цветовая температура, К: 4000  
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	42.9
Световой поток светодиодного модуля, Лм	7707
Световой поток, Лм	6166
Световая эффективность, Лм/Вт:	143.7
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

### СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

мок



БИМ

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198-253В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0.97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Подвесной, линия
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °C:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1000x60x82
Масса нетто, кг:	1.92
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,028
Масса брутто, кг:	4.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1150x191x126