


Светильник светодиодный TL-OFFICE LINE 125 L3000 840 OPL SUS EM

24 200P

Артикул: УТ000028160
 Мощность, Вт: 127.4
 Световой поток, Лм 18497
 Световая эффективность, Лм/Вт: 145.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 127.4 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 23121 |
| Световой поток, Лм | 18497 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 145.2 |
| Количество светодиодов, шт: | 480 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

Электрические характеристики

| | |
|---|-------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 198В-264В AC/176В-280В DC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Подвесной, трос |
| Степень защиты светильника, IP: | 40 |
| Температура эксплуатации, °С: | от 0° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 3000х60х82 |
| Масса нетто, кг: | 5.68 |
| Светильников в коробке, шт: | 2 |
| Объем коробки, м3: | 0.045 |
| Масса брутто, кг: | 12 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 3061х155х95 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

