

## Промышленный светильник TL-PROM-400-5K (Д) EM ET

Артикул: **УТ000022479**

Мощность, Вт: 377.2

Световой поток, Лм 47534

Световая эффективность, Лм/Вт: 126

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 377.2               |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 55016               |
| Световой поток, Лм                      | 47534               |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 126                 |
| Количество светодиодов, шт:             | 320                 |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |



## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Инструкции

### Электрические характеристики

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                           |
| Диммирование:                                         | Нет                           |
| Напряжение питания, В:                                | 176 - 264 В AC                |
| Частота, Гц:                                          | 50 - 60 Гц                    |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | 0.95 при нагрузке более 50 %  |
| Грозозащита:                                          | Нет                           |
| Термозащита:                                          | Нет                           |
| Защита от 380, В:                                     | Да                            |
| Защита от холостого хода:                             | Есть                          |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                            |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                            |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                   |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | > 200 МОм                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                             |

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Анодированный алюминий           |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат          |
| Защитная оптическая часть         | Нет                              |
| Способ крепления светильника:     | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP :  | 67                               |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                             |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                             |
| Температура эксплуатации, °C:     | от 0° до +40°                    |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                             |
| Гарантия, мес:                    | 60                               |

### Массогабаритные характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 740x620x87  |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 740x620x147 |
| Масса нетто, кг:                             | 11.8        |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Объем коробки, м3:                           | 0.039       |
| Масса брутто, кг:                            | 12.4        |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 810x685x70  |