

## Светильник светодиодный TL-PROM LINE GRID 33 940 OPL EM

Артикул: УТ000029338

всегда, дизайн: 32.7

Световой поток, Лм 2441

Световая эффективность, Лм/Вт: 74.6

Индекс цветопередачи CRI: 90

Цветовая температура, К: 4000

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная

босс, мес: 60




Скоро здесь появится изображение

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	32.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	3874
Световой поток, Лм	2441
Световая эффективность, Лм/Вт:	74.6
Количество светодиодов, шт.	42
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч.	100000



## СКАЧАТЬ



Сертификат соответствия



МОК

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198-242В AC
Микро, эмция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,96
Грозазащита:	мальчишка
Термозащита:	□
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	вход-выход > 1,5; вход-земля > 1,5; выход-земля > 1,5
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	614x80x64
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	614x80x123
Масса нетто, кг:	2.22
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,005
Масса брутто, кг:	2.42
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	800x73x90

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

