

Светильник светодиодный TL-PROM LINE GRID 65 940 OPL EM

Артикул: УТ000029342
 всегда, дизайн: 65
 Световой поток, Лм 4882
 Световая эффективность, Лм/Вт: 75.1
 Индекс цветопередачи CRI: 90
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная
 босс, мес: 60




Скоро здесь появится изображение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	65
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7750
Световой поток, Лм	4882
Световая эффективность, Лм/Вт:	75.1
Количество светодиодов, шт.	84
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч.	100000



СКАЧАТЬ



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	198-242В AC
Микро, эмция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,96
Грозазащита:	мальчишка
Термозащита:	□
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	вход-выход > 1,5; вход-земля > 1,5; выход-земля > 1,5
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1204x80x64
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	1204x80x132
Масса нетто, кг:	3.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,008
Масса брутто, кг:	3.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1290x73x90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

