

Светильник светодиодный TL-PROM LINE LC GRID 65 940 OPL EM

Артикул: УТ000029354
 Мощность, Вт: 63.7
 Световой поток, Лм 4945
 Световая эффективность, Лм/Вт: 77.6
 Индекс цветопередачи CRI: 90
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60




Скоро здесь появится изображение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 63.7 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 7849 |
| Световой поток, Лм | 4945 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 77.6 |
| Количество светодиодов, шт. | 84 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 90 |
| Ресурс светодиодов, ч. | 100000 |



СКАЧАТЬ



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---------------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 198В-264В AC/176В-280В DC |
| Частота, Гц | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0.95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Отсутствует |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холодного хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1.5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Накладное / Подвесное |
| Степень защиты светильника, IP: | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1204x80x64 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1204x80x132 |
| Масса нетто, кг: | 3.13 |
| Светильников в коробе, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.008 |
| Масса брутто, кг: | 3.45 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 1290x73x90 |