

Светильник светодиодный TL-PROM TRADE 75 L1900 840 D120 IP54 EM

Артикул: УТ000029463

Мощность, Вт: 74.5

Световой поток, Лм 9907

Световая эффективность, Лм/Вт: 133

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 74.5 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 10886 |
| Световой поток, Лм | 9907 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 133 |
| Количество светодиодов, шт: | 300 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---------------|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 220-240VAC |
| Частота, Гц: | 50 Гц - 60 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 2 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 5 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | 3 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 100 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Защитная оптическая часть: | Нет |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн |
| Степень защиты светильника, IP: | 54 |
| Температура эксплуатации, °С: | от +5° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1900x63x56 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1900x63x112 |
| Масса нетто, кг: | 3.3 |
| Светильников в коробке, шт: | 2 |
| Объем коробки, м3: | 0.028 |
| Масса брутто, кг: | 6.9 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 2000x155x90 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

