

Светильник светодиодный TL-TRADE LINE 55 L1517 840 OPL EM

13 130P

Артикул: УТ000029503

Мощность, Вт: 51.5

Световой поток, Лм 6243

Световая эффективность, Лм/Вт: 121.2

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	51.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7903
Световой поток, Лм	6243
Световая эффективность, Лм/Вт:	121.2
Количество светодиодов, шт:	240
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Кронштейн
Степень защиты светильника, IP:	54
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1517х63х56
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1517х63х112
Масса нетто, кг:	2.4
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.022
Масса брутто, кг:	5.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1610х155х90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

