

Светильник светодиодный TL-AGRO TOPLIGHT 600 D120 R9

Артикул: **УТ000025128**

Мощность, Вт: 599

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 2150

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная

Назначение: R9


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	599
Количество светодиодов, шт:	408
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Ресурс светодиодов, ч:	300000



Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	200-415В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0,9
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ линия-линия, 6 кВ линия-заземление
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Закаленное стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK09
Степень защиты оболочки (стекло):	IK09
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	У4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	610x155x100
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1135x155x215
Масса нетто, кг:	6.6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.017
Масса брутто, кг:	6.9
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	620x200x140

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Инструкции



BIM-модель

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

