

## АПК светильник TL-AGRO INTERLIGHT 70 L2040 R9

Артикул: УТ000021157

Мощность, Вт: 77.4

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 258.4

Кривая силы света (КСС): S синусная

Назначение: R9


Гарантия: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	77.4
Количество светодиодов, шт:	104
Кривая силы света (КСС):	S синусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	3
Ресурс светодиодов, ч:	0



## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC / 142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Защита от холостого хода:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6KV/4KV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	3
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG 100M KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP :	66
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия:	60

### Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	2032x56x80
Масса нетто, кг:	2.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.013
Масса брутто, кг:	2.8