# TL-SPORT APS 158 750 W

**Артикул:** УТ000012381
**Мощность, Вт:** 165
**Световой поток, Лм** 23659
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 143.4
**Индекс цветопередачи CRI:** 72
**Цветовая температура, К:** 5000
**Кривая силы света (КСС):** W (145°x60°) широкая боковая
**Гарантия, мес:** 60





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт: | 165 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 27512 |
| Световой поток, Лм | 23659 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 143.4 |
| Количество светодиодов, шт: | 192 |
| Кривая силы света (КСС): | W (145°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

### Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 100-305 VAC / 142-431 VDC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 3 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | I/P-O/P:3.75 KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

### Эксплуатационные характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (вращение на 300°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

### Массогабаритные характеристики

| | |
|---|---|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 403x265x140 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 403x265x331 |
| Масса нетто, кг: | 5 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.038 |
| Масса брутто, кг: | 5.4 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 610x405x155 |

## СКАЧАТЬ

IES файл
Декларация о соответствии ЕАС
Паспорт светильника
Сертификат соответствия
Сертификат
Dwg файл
Инструкции

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 / 1