

## TL-SPORT APS 248 850 SW

Артикул: **УТ000019749**

всегда, дизайн: 247.5

Световой поток, Лм 38162

Световая эффективность, Лм/Вт: 140.2

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)



босс, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	247.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	42574
Световой поток, Лм	38162
Световая эффективность, Лм/Вт:	140.2
Количество светодиодов, шт:	288
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



## СКАЧАТЬ



ИЕС СМИ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Инструкции

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264 В АС
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0.98
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ АС
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 300°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x266x140
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	605x266x331
Масса нетто, кг:	9.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,065
Масса брутто, кг:	10
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	685x540x175

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

