

## TL-SPORT APS 600 740 SW



Артикул: **YT000019919**  
Мощность, Вт: 611.4  
Световой поток, Лм 96098  
Световая эффективность, Лм/Вт: 157.2  
Индекс цветопередачи CRI: 72  
Цветовая температура, К: 4000  
Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)  
Гарантия, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Мощность, Вт:                           | 611.4                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 106646               |
| Световой поток, Лм                      | 96098                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 157.2                |
| Количество светодиодов, шт:             | 960                  |
| Кривая силы света (КСС):                | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К:                | 4000                 |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72                   |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000               |



## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Инструкции

### Электрические характеристики

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.2                                                       |
| Диммирование:                                         | Нет                                                       |
| Напряжение питания, В:                                | 202В-254В AC                                              |
| Частота, Гц:                                          | 47 Гц - 63 Гц                                             |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0,95                                                    |
| Грозозащита:                                          | Нет                                                       |
| Термозащита:                                          | Есть                                                      |
| Защита от 380, В:                                     | Нет                                                       |
| Защита от холостого хода:                             | Есть                                                      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV                                                   |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | <1                                                        |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                        |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | >1,5                                                      |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                         |

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Литейные алюминиевые сплавы         |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат             |
| Защитная оптическая часть         | Нет                                 |
| Способ крепления светильника:     | Поворотная скоба (вращение на 300°) |
| Степень защиты светильника, IP :  | 67                                  |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                                |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                                |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +45°                     |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                                |
| Гарантия, мес:                    | 60                                  |

### Массогабаритные характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 607х536х55  |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 607х725х177 |
| Масса нетто, кг:                             | 16          |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Объем коробки, м3:                           | 0           |
| Масса брутто, кг:                            | 17          |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 740х610х190 |