

## TL-SPORT APS 370 957 D20 TV DALI


**Артикул:** УТ000023504  
**Мощность, Вт:** 370.8  
**Световой поток, Лм** 44436  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 108.9  
**Индекс цветопередачи CRI:** 90  
**Цветовая температура, К:** 5700  
**Кривая силы света (КСС):** D20 концентрированная  
**Гарантия, мес:** 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	370.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	48830
Световой поток, Лм	44436
Световая эффективность, Лм/Вт:	108.9
Количество светодиодов, шт:	114
Кривая силы света (КСС):	D20 концентрированная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	300000



### СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.2
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	90-305В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	Line to line 6kV, line to ground 10kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	1,5 кВ
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 100 МОм; вход-земля > 100 МОм; выход-земля > 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Инструкции

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 300°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x266x140
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	605x266x331
Масса нетто, кг:	9.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.065
Масса брутто, кг:	10
Габариты коробки ДхШхВ, мм	685x540x175