

TL-SPORT APS 490 957 D10 TV



Артикул: **УТ000023505**
 Мощность, Вт: 494.4
 Световой поток, Лм 60550
 Световая эффективность, Лм/Вт: 111.3
 Индекс цветопередачи CRI: 90
 Цветовая температура, К: 5700
 Кривая силы света (КСС): D10 концентрированная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	494.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	65107
Световой поток, Лм	60550
Световая эффективность, Лм/Вт:	111.3
Количество светодиодов, шт.	152
Кривая силы света (КСС):	D10 концентрированная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	300000



Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6кВ/4кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P.3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 300°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	403x533x140
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	403x533x331
Масса нетто, кг:	11.4
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	11.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	710x540x180

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

