

TL-SPORT APS 1110 957 D20 TV DMX



Артикул: **УТ000023527**
 Мощность, Вт: 1112.4
 Световой поток, Лм 133306
 Световая эффективность, Лм/Вт: 119.8
 Индекс цветопередачи CRI: 90
 Цветовая температура, К: 5700
 Кривая силы света (КСС): D20 концентрированная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	1112.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	146489
Световой поток, Лм	133306
Световая эффективность, Лм/Вт:	119.8
Количество светодиодов, шт:	342
Кривая силы света (КСС):	D20 концентрированная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	300000



СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.2
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	90-305В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозазащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	Line to line 6kV, line to ground 10kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	1,5 кВ
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 100 МОм; вход-земля > 100 МОм; выход-земля > 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	800x605x120
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	800x624x583
Масса нетто, кг:	30
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	31.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	850x800x260