

TL-SPORT APS 1480 957 D10 TV DMX



Артикул: **УТ000023530**
 Мощность, Вт: 1483.2
 Световой поток, Лм 181647
 Световая эффективность, Лм/Вт: 122.5
 Индекс цветопередачи CRI: 90
 Цветовая температура, К: 5700
 Кривая силы света (КСС): D10 концентрированная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	1483.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	195319
Световой поток, Лм	181647
Световая эффективность, Лм/Вт:	122.5
Количество светодиодов, шт:	456
Кривая силы света (КСС):	D10 концентрированная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	300000



СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.2
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	90-305В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	Line to line 6kV, line to ground 10kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	1,5 кВ
Сопротивление изоляции, МОМ:	вход-выход > 100 МОМ, вход-земля > 100 МОМ, выход-земля > 100 МОМ
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	816x806x187
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	947x806x227
Масса нетто, кг:	33.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.139
Масса брутто, кг:	34
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	850x820x200