


TL-SPORT APS 740 850 AS S8

Артикул: **УТ000025725**
Мощность, Вт: 755.1
Световой поток, Лм 115884
Световая эффективность, Лм/Вт: 153,5
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая света (КСС): Асимметричная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	755.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	127345
Световой поток, Лм	115884
Световая эффективность, Лм/Вт:	153,5
Количество светодиодов, шт:	228
Кривая света (КСС):	Асимметричная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока/142-431 В постоянного тока
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6кВ/4кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	1/PO/P3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	1/PO/P, 1/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25 °C / 70% отн. влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 330°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	607x536x55
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	607x725x177
Масса нетто, кг:	16
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,086
Масса брутто, кг:	17
Габариты коробки ДхШхВ, мм	740x610x190