

## TL-SPORT APS 495 850 W



Артикул: **УТ000012465**  
Мощность, Вт: 495  
Световой поток, Лм 66568  
Световая эффективность, Лм/Вт: 134.5  
Индекс цветопередачи CRI: 80  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Мощность, Вт:                           | 495                          |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 77409                        |
| Световой поток, Лм                      | 66568                        |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 134.5                        |
| Количество светодиодов, шт:             | 576                          |
| Кривая силы света (КСС):                | W (145°x60°) широкая боковая |
| Цветовая температура, К:                | 5000                         |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80                           |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000                       |



### СКАЧАТЬ

  
IES файл

  
Декларация о соответствии EAC

  
Паспорт светильника

  
Сертификат соответствия

  
Сертификат

  
Инструкции

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Нет                                                               |
| Напряжение питания, В:                                | 176 - 264 В AC                                                    |
| Частота, Гц:                                          | 47 ~ 63 Гц                                                        |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.98                                                             |
| Грозозащита:                                          | Да                                                                |
| Термозащита:                                          | Есть                                                              |
| Защита от 380, В:                                     | Да                                                                |
| Защита от холостого хода:                             | Восстанавливается                                                 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%                                                              |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Литейные алюминиевые сплавы         |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат             |
| Защитная оптическая часть         | Нет                                 |
| Способ крепления светильника:     | Поворотная скоба (вращение на 330°) |
| Степень защиты светильника, IP :  | 67                                  |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                                |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                                |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +45°                     |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                                |
| Гарантия, мес:                    | 60                                  |

#### Массогабаритные характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 605х533х140 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 605х533х331 |
| Масса нетто, кг:                             | 16          |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Объем коробки, м3:                           | 0           |
| Масса брутто, кг:                            | 17          |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 740х610х190 |