

TL-SPORT APS 1110 957 D10 TV DMX



Артикул: **УТ000023524**  
Мощность, Вт: 1112.4  
Световой поток, Лм 123850  
Световая эффективность, Лм/Вт: 111.3  
Индекс цветопередачи CRI: 90  
Цветовая температура, К: 5700  
Кривая силы света (КСС): D10 концентрированная  
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Мощность, Вт:                           | 1112.4                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 133172                |
| Световой поток, Лм                      | 123850                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 111.3                 |
| Количество светодиодов, шт:             | 342                   |
| Кривая силы света (КСС):                | D10 концентрированная |
| Цветовая температура, К:                | 5700                  |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 90                    |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 300000                |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.2                                                               |
| Диммирование:                                         | Нет                                                               |
| Напряжение питания, В:                                | 90 - 305В AC                                                      |
| Частота, Гц                                           | 47 Гц - 63 Гц                                                     |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0,95                                                            |
| Грозозащита:                                          | Нет                                                               |
| Термозащита:                                          | Есть                                                              |
| Защита от 380, В:                                     | Да                                                                |
| Защита от холостого хода:                             | Есть                                                              |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | Line to line 6kV, line to ground 10kV                             |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤5                                                                |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | 1,5 кВ                                                            |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 100 МОм; вход-земля > 100 МОм; выход-земля > 100 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Литейные алюминиевые сплавы                         |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат                             |
| Защитная оптическая часть         | Нет                                                 |
| Способ крепления светильника:     | Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°) |
| Степень защиты светильника, IP :  | 67                                                  |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                                                |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                                                |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +45°                                     |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                                                |
| Гарантия, мес:                    | 60                                                  |

Массогабаритные характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 800х605х120 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 800х624х583 |
| Масса нетто, кг:                             | 30          |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Масса брутто, кг:                            | 31.8        |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 850х800х260 |