


TL-SPORT APS 1480 957 D10 TV DALI



Артикул: **УТ000023531**
Мощность, Вт: 1483.2
Световой поток, Лм 165134
Световая эффективность, Лм/Вт: 111.3
Индекс цветопередачи CRI: 90
Цветовая температура, К: 5700
Кривая силы света (КСС): D10 концентрированная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	1483.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	177563
Световой поток, Лм	165134
Световая эффективность, Лм/Вт:	111.3
Количество светодиодов, шт:	456
Кривая силы света (КСС):	D10 концентрированная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	300000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Инструкции

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.2
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	90 - 305В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	Line to line 6kV, line to ground 10kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	1,5 кВ
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 100 МОм, вход-земля > 100 МОм, выход-земля > 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	816х806х187
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	947х806х227
Масса нетто, кг:	33.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.139
Масса брутто, кг:	34
Габариты коробки ДхШхВ, мм	850х820х200