

Низковольтный светильник TL-ARCH 24V LV 8 L300 740 D60

Артикул: УТ000019877

Мощность, Вт: 8.4

Световой поток, Лм 810

Световая эффективность, Лм/Вт: 96.4

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (60°x100°) логистическая

Гарантия: 60


[СКАЧАТЬ В ВИДЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ](#)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	8.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	900
Световой поток, Лм	810
Световая эффективность, Лм/Вт:	96.4
Количество светодиодов, шт.	6
Кривая силы света (КСС):	D (60°x100°) логистическая
Цветовая температура, К:	4000
Кривая силы света (КСС):	D (60°x100°) логистическая
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	300000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	24 В постоянного тока
Частота, Гц:	0
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	-
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	-
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ АС:	-
Сопротивление изоляции, МОм:	-
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -60° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	315x50x70
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	315x70x96
Масса нетто, кг:	1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.005
Масса брутто, кг:	2