

## Низковольтный светильник TL-ARCH 24V LV 30 L1200 740 D30

Артикул: УТ000019899

Мощность, Вт: 33.6

Световой поток, Лм 3240

Световая эффективность, Лм/Вт: 96.4

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D30 концентрированная

Гарантия: 60





[СКАЧАТЬ В ВИДЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ](#)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	33.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	3600
Световой поток, Лм	3240
Световая эффективность, Лм/Вт:	96.4
Количество светодиодов, шт.	24
Кривая силы света (КСС):	D30 концентрированная
Цветовая температура, К:	4000
Кривая силы света (КСС):	D30 концентрированная
Индекс цветопередачи CRI:	70
Ресурс светодиодов, ч:	300000



### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	24 В постоянного тока
Частота, Гц:	0
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	-
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	-
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ АС:	-
Сопротивление изоляции, МОм:	-
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -60° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1215x50x70
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1215x70x96
Масса нетто, кг:	3.1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.008
Масса брутто, кг:	3.3